

TM-T20III und TM-T20IV

PoS-Thermobondrunder



Diese PoS-Thermobondrunder der Einstiegsklasse bieten eine kostengünstige PoS-Lösung mit wirtschaftlichen Funktionen, hohen Druckgeschwindigkeiten und hoher Zuverlässigkeit.

Der TM-T20IV glänzt mit seinem neuen, schlanken Design. Zudem überzeugt er durch seine Dreifachschnittstelle und eine verbesserte Lebensdauer. Er eignet sich perfekt für Anwendungen mit direktem Kundenkontakt.

Der TM-T20III ist fest im Markt etabliert. Er ist eine gute Wahl für Back-Office-Anwendungen.

Hohe Druckgeschwindigkeiten

250 mm/s

Vielseitige Anschlussmöglichkeiten

Zweifach- oder Dreifach-Schnittstelle (TM-T20IV)

Zweifach-Schnittstelle (TM-T20III)

Hohe Zuverlässigkeit

Lebensdauer autom. Papierschneider: 2 Mio. Schnitte (TM-T20IV)

Lebensdauer autom. Papierschneider: 1,5 Mio. Schnitte (TM-T20III)

Sorgenfreie Nutzung

Epson ist Europas Nr. 1 bei PoS-Druckerherstellern*

* IDC, POS Printer Market Appraisal Western Europe CY 2022 shipments, veröffentlicht Mai 2023.

Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer Epson Niederlassung oder unter www.epson.de/contact-us, www.epson.at/contact-us bzw. www.epson.ch/contact-us

Epson Deutschland GmbH
Schiesstraße 49
D-40549 Düsseldorf
Info-Line: +49 (0) 2159/92 79 500
Telefax: +49 (0) 211 54229-001
www.epson.de/contact-us

Epson in Österreich
Info-Line: 01 253 49 78 333
www.epson.at/contact-us
Epson in der Schweiz
Info-Line: 022 592 7923
www.epson.ch/contact-us



Technische Daten



TM-T20IV



TM-T20III

Modell	TM-T20IV	TM-T20III
Druckgeschwindigkeit	250 mm/s	250 mm/s
Drucktechnologie	Thermozeilendruck	Thermozeilendruck
Spaltenkapazität	Papierbreite 80 mm, 48/64	Papierbreite 80 mm, 48/64
Zeichensatz	95 alphanumerisch, 18 international, 128 x 43 Grafik	95 alphanumerisch, 18 international, 128 x 43 Grafik
Zeichen pro Zoll (cpi)	22,6 cpi/16,9 cpi	22,6 cpi/16,9 cpi
Punktdichte	203 dpi x 203 dpi	203 dpi x 203 dpi
Farbdruck	Schwarzweiß	Schwarzweiß
Papiertypen	Belegdrucker	Belegdrucker
Schnittstellen	USB + Seriell USB + Seriell + Ethernet	USB + Seriell USB + Ethernet
Datenpufferspeicher	4 kB oder 128 KB	4 kB oder 45 Byte
Lebensdauer autom. Papierschneider	2 Mio. Schnitte	1,5 Mio. Schnitte
Abmessungen (BxTxH) in mm	140 x 199 x 146	140 x 199 x 146
Gewicht	1,7 kg	1,7 kg
Schneidevorrichtung	Teilschnitt	Teilschnitt
Sensoren	Sensor für Papierende, Sensor für nahendes Papierende	Sensor für Papierende, Sensor für nahendes Papierende
Papiersparfunktion	Ja	Ja

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Alle Marken und eingetragenen Warenzeichen sind das Eigentum der Seiko Epson Corporation oder der jeweiligen Rechteinhaber. Diese Produktinformationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.



A22147_TM-T20III-TM-T20IV_DE_03/25